



PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Eurofloor S.r.l
Via S. Filippo Neri, 11
20035 Lissone (MI)

Uff. tel. 039 480.609
Stab. tel. 039 482.449
Telefax 039 482.255
info@eurofloorsrl.com

Reg. Trib. Monza n. 40046
C.C.I.A.A. Milano n. 1291105
C.f. 09357660159 P.IVA 00955300967
www.eurofloorsrl.com

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLI WOOD FLOOR 40

COMPOSIZIONE:	CONGLOMERATO DI LEGNO E RESINE POLIMERIZZATE SOTTO PRESSA A CALDO
DENSITA':	700 Kg./mc.
CONTENUTO FORMALDEIDE:	E1
RESISTENZA AL FUOCO:	REI 45
DIMENSIONI:	mm. 600X600
SPESSORE:	mm. 38
BORDATURA:	IN MATERIALE PLASTICO COLORE NERO
BILANCIAMENTO INFERIORE:	IN ALLUMINIO 50/1000 o LAMINATO
FINITURE SUPERIORI:	VARIE TIPOLOGIE (laminati, pvc, linoleum, etc...)
CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO PER MQ.:	MAX Kg. 1500
CARICO CONCENTRATO:	MAX Kg. 400

EUROFLOOR SRL